

Digitaldruck

Dateiformate

.pdf (PDF-Dateien X4 bzw. 1.4)
ohne Transparenzreduzierung
.ai, .eps, .psd, .indd, .cdr, .tif, .jpg, .png, .svg

Auflösung und Maßstab für Bilddateien

Bei einem Maßstab von 1:1 mind. 60dpi, max. 100 dpi

Farben

Unser Digitaldruck erfolgt grundsätzlich in CMYK.

Um Ihre Farbwünsche bestmöglich umsetzen zu können, benötigen wir Referenzwerte aus Pantone-, HKS- oder RAL-Systemen oder eine farbverbindliche Vorlage wie z.B. ein Proof oder anderes Druckprodukt.

Andernfalls drucken wir nach CMYK aus Ihrer Datei. Speichern Sie Ihre Datei mit dem Profil ISO Coated v2(ECI) oder ohne Farbeinstellungen ab.

Hinweis: Bedingt durch Druckverfahren und Materialeigenschaften kann es dennoch zu Farbabweichungen kommen.

Schriften

Bitte alle Schriften in Pfade konvertieren.

Zugaben und Anschnitt

In der Regel 2 cm (bei Maßstab 1:1)
Da Zugaben je nach Produkt variieren können entnehmen Sie bitte genauere Angaben hierzu der entsprechenden Layoutvorlage.
Bitte legen Sie **keine** Schnitt- und Passermarken an.

Linienstärken

Mindestens 0,5 mm, invers 1 mm

Eindeutige Dateibenennungen

Um Verwechslungen zu vermeiden, ist es notwendig, Ihre Dateien eindeutig identifizieren zu können. Bitte benennen Sie Ihre Dateien deshalb verständlich z.B.:
Produkt_Firmenname_Größe(.pdf, .jpg, usw.).

Datenübertragung

Sie können uns Ihre Dateien via E-Mail, Internetdienste oder auf Datenträgern per Post übermitteln.

Siebdruck

Dateiformate

.pdf (PDF-Dateien X4 bzw. 1.4)
ohne Transparenzreduzierung
.ai, .eps, .psd, .indd,
(.cdr, .tif, .jpg, .png, .svg nur begrenzt möglich).

Auflösung und Maßstab für Bilddateien

Bei einem Maßstab von 1:1 mind. 60dpi, max. 100 dpi

Farben

Legen Sie Ihre Farben bitte als Volltonfarben an. Zulässig sind Standard Pantone-, HKS- oder RAL-Systeme. Bei Bildmotiven und Farbverläufen definieren Sie bitte nach Möglichkeit CMYK, Grautöne und ggf. Volltonfarben und/oder liefern Sie ein farbverbindliches Proof. Speichern Sie Ihre Datei mit dem Profil ISO Coated v2(ECI) ab.

Hinweis: Bedingt durch Druckverfahren und Materialeigenschaften kann es dennoch zu Farbabweichungen kommen.

Schriften

Bitte alle Schriften in Pfade konvertieren.

Zugaben und Anschnitt

In der Regel 2 cm (bei Maßstab 1:1)
Da Zugaben je nach Produkt variieren können entnehmen Sie bitte genauere Angaben hierzu der entsprechenden Layoutvorlage.
Bitte legen Sie **keine** Schnitt- und Passermarken an.

Linienstärken

Mindestens 1 mm, invers 2 mm

Copyright by®

FahnenFleck

Flaggen. Masten. Displays.

FahnenFleck GmbH & Co. KG
Kieler Straße 131 · D-22769 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 – 300 934 - 0
Fax.: +49 (0)40 – 300 934 - 45
www.fahnenfleck.de
info@fahnenfleck.de