


► Alu-Fahnenmasten



Pegasus II

Fahnenmast zylindrisch,
innenliegende Hissvorrichtung

PRODUKTMERKMALE

- Zylindrisches Profil
- Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- Serienmäßig abschließbar
- Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit
- Hissbarer Drehausleger nachrüstbar



FahnenFleck

03 | Fahnenmasten und Fahnenstangen ▶ Alu-Fahnenmasten

Pegasus II

Fahnenmast zylindrisch, innenliegende Hissvorrichtung



Mastkopf



Gewichtspack unten



Bedienöffnung



Hissseilschloss

TECHNISCHE DATEN

Material

Aluminium, EN AW 6005 A

Mast- \varnothing

bei H. ü. Fl.: 5, 6, 7, 8 m	75 mm
bei H. ü. Fl.: 6, 7, 8, 9 m	90 mm
bei H. ü. Fl.: 8, 9, 10 m	100 mm


Standardoberfläche

Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

Mastkopf

oval, anthrazit

FAHNEN-KONFEKTIONIERUNG



Mögliche Bodenhalterungen



KONTAKT

FahnenFleck GmbH & Co. KG

Kieler Straße 131
D-22769 Hamburg

Telefon: +49 (0)40-300 934-0
Fax: +49 (0)40-300 934-145

info@fahnenfleck.de